

DIDELINEO

DESCRIPCION

Es un líquido de color negro de olor característico.

DATOS TECNICOS

- Alquitrán de hulla catalítico oxidado : 40 % Aprox.
- Solvente Parafínico : 60 % Aprox.

USOS

- Es utilizado en la preservación de estructuras de madera, en bruto o cepilladas.
- Actúa como producto anti hongos y conservador de la lignina y de la celulosa.
- Se aplica en frio mediante brocha, rodillo, pulverizado o bien por inmersión donde se sumerge por completo la pieza de madera.

APLICACION

El rendimiento varía según la humedad de la madera. En promedio un litro de producto cubre 2 – 3 mt² por mano. Según la exposición de la madera a los agentes atmosféricos se recomienda aplicar una o más manos de acuerdo con la penetración del producto en el tipo de madera tratada.

El producto demora en su secado al tacto 24 hrs aprox. Y el tiempo varía de acuerdo al tipo, grado de humedad, temperatura ambiente y forma de impregnación utilizada.

SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría, en caso de persistir la irritación consulte al médico.

En caso de contacto con la piel, puede ocasionar irritación cutánea, evite tiempos prolongados de exposición, lave salpicaduras con abundante agua y jabón.

Descarte ropa contaminada con el producto.

Evitar contacto con el fuego directo.

En caso de incendio, utilice agua, dióxido de carbono y polvo químico seco. Enfrié los contenedores con neblina de agua, no aplique chorros de porque podría dispersar el fuego.

Unidad de venta : Tarro 200 litros

Lata 18 litros

Galón 3.8 litros

Tarro ¼ galón

Estabilidad de Almacenamiento : En recipientes bien cerrados, en áreas ventiladas, alejado del calor y del fuego.

Producto Inflamable

Nota: **Ver Hoja de Seguridad**